

RIDER 1201 EB

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



MANTENIMIENTO DIARIO DESPUÉS DEL TRABAJO



1. Desplazarse hacia una zona idónea a la descarga de los residuos.

2. Activar el freno de estacionamiento.

3. Sacudir el filtro para el polvo girando primero la llave de arranque en sentido antihorario, desde la posición 0 hasta la posición "filtro" y pulsar el botón apropiado.

4. Quitar el contenedor de los residuos y vaciar la suciedad recogida.



5. Comprobar y limpiar los cepillos. No debe haber cordelería de varios tipos enredada en los cepillos y las cerdas tienen que ser intactas.

6. Colocar en la máquina el contenedor de los residuos.

7. Comprobar el estado de carga de la batería y, si es necesario, recargarla con un cargador específico.

8. Al terminar el proceso de carga, comprobar el nivel del electrolito de la batería y, si es...



necesario, repone agua destilada (válido sólo para baterías de electrolito).

REVISIONE SEMANALES



1. Estado de desgaste o rotura de las gomas parapolvero.

2. Desgaste de los cepillos central y lateral/es. Si es necesario reglarlos correctamente o sustituirlos.

3. Integridad y buen estado de las guarniciones de cierre de los contenedores.

4. Integridad del filtro para el polvo.

En el caso de que algún componente esté demasiado desgastado o roto hay que sustituirlo, si no contactar con el servicio de asistencia técnica.